

MSL - Design stolpar

| MSL Ny | MSL Gammal | H | U | K | D1 | D2 | Door | M |
|------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Benämning</u> | <u>Benämning</u> | <u>mm</u> | <u>mm</u> | <u>mm</u> | <u>mm</u> | <u>mm</u> | <u>mm</u> | <u>kg</u> |
| MSL-DL3-133-60 | MSL-CLC3 | 3000 | 500 | 800 | 133 | 60 | 85 x 400 | 10 |
| MSL-DL4-152-60 | MSL-CLC4 | 4000 | 500 | 800 | 152 | 60 | 85 x 400 | 12 |
| MSL-DL5-152-60 | MSL-CLC5 | 5000 | 500 | 800 | 152 | 60 | 85 x 400 | 19 |
| MSL-DL6-178-60 | MSL-CLC6 | 6000 | 500 | 800 | 178 | 60 | 85 x 400 | 22 |
| MSL-DL7-194-60 | MSL-CLC7 | 7000 | 650 | 800 | 194 | 60 | 85 x 400 | 40 |
| MSL-DL8-194-60 | MSL-CLC8 | 8000 | 800 | 800 | 194 | 60 | 85 x 400 | 50 |
| MSL-DL9-194-60 | MSL-CLC9 | 9000 | 800 | 800 | 194 | 60 | 85 x 400 | 59 |
| MSL-DL10-194-60 | MSL-CLC10 | 10000 | 800 | 800 | 194 | 60 | 85 x 400 | 65 |

Alla stolpar är tillverkade av glasfiberarmerad polyester med en yta av UV skyddande gelcoat och är certifierade enligt EN 40-7

Stolparna kan fås med mönster i Björk, Lentils, Wood och Klöver

För önskemål om andra dimensioner eller mönster kontakta MSL

Innerbelysning i stolpe:

LED strip 230 volt, 2,5 W/m, 3000 K

| | |
|-----|---------------------------|
| H | Stolphöjd (LPH) |
| U | Nedstick i fundament |
| K | Höjd till lucköppning |
| D1 | Bottendiameter |
| D2 | Topp diameter |
| L | Dörr dimensioner |
| M | Stolpvikt |
| MSL | Företagsnamn, distributör |
| DL | Design mönster |
| L | Innerbelysning |

